

ZESTAWIENIE ILOŚCI ARMATURY I KSZTAŁTEK SIECI WODOCIĄGOWEJ

L.p.	Nazwa kształtki	Numer węzła					Razem Etap 1	Numer węzła			Razem Etap 2	Razem Etap 1 i 2
		1	2	3	4	5		6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Łącznik RK DN 200 do połączeń rur żeliwnych z pierścieniami zabezpieczającymi przed przesunięciem	2					2				0	2
2	Trójnik żeliwny kołnierzowy 200/200/150	1					1				0	1
3	Zasuwa żeliwna Z 150 z obudową i skrzynką uliczną	1					1				0	1
4	Tuleja kołnierzowa PE 160	1			2	1	4				0	4
5	Kołnierz stalowy do PE 150	1			2	1	4				0	4
6	Trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/80					1	1					1
7	Kołnierz ślepy X -DN 150					1	1					1
8	Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF 80/L-500						0			1	1	1
9	Blok oporowy	1	1	2	1	3	8	1	3	2	6	14
10	Blok podporowy	2			2	2	6		2	2	4	10
11	Łuk segm. PE DZ 160/15 ⁰ , PE DZ 110/15 ⁰		1				1	1			1	2
12	Łuk segm. PE DZ 160/90 ⁰			1			1				0	1
13	Trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/100				1		1				0	1
14	Zasuwa żeliwna DN 100 z obudową i skrzynką uliczną				1		1				0	1
15	Tuleja kołnierzowa PE 110				1		1		2	1	3	4
16	Kołnierz stalowy do PE 100				1		1		2	1	3	4
17	Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny 100/100/80						0		1	1	2	2
18	Kołnierz ślepy X -DN 100						0			1	1	1
19	Zasuwa żeliwna DN 80 z obudową i skrzynką uliczną					1	1		1	1	2	3
20	Tuleja kołnierzowa PE 90					2	2		1		1	3
21	Kołnierz stalowy do PE 80					2	2		1		1	3
22	Stopa żeliwna N 80					1	1		1	1	2	3
23	Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem zabezp. przed załamaniem					1	1		1	1	2	3
24	Opaska samonawiercająca do rur PE 160/40 i 110/40 do prób szczelności						1				1	2
25	Obejma naprawcza do rur PE 160/40 i 110/40 po demontażu nawierтки do prób szczelności						1				1	2
RAZEM		9	2	3	11	16	43	2	15	12	31	74

Rura PE DZ 90 - 2,60 m

Rura PE DZ 90 - 4,30 m